

Seria T-E

Pasy poliestrowe z przekładką **CHIO-TPE™**



Zapotrzebowanie na produkt o wysokiej wydajności, jednocześnie umożliwiający redukcję zużycia energii, zainspirowało CHIORINO do udoskonalenia pasów napędowych serii T-E.

Cechą charakterystyczną nowej serii T-E jest zastosowanie poliestrowej warstwy pośredniej **CHIO-TPE™**.

Charakterystyka

- wysoka elastyczność
- wysoka sprężystość pasa
- równomierna grubość
- równomierna praca pozbawiona drgań

Zastosowanie

- odpowiednie do maszyn o dużej prędkości liniowej
- odpowiednie do maszyn z dużą ilością kół napędzanych
- odpowiednie do maszyn z kołami o małej średnicy

Pasy poliestrowe z warstwą pośrednią **CHIO-TPE™**

Redukcja zużycia energii

Poliestrowe pasy CHIORINO zużywają mniej energii dzięki wysoce elastycznej warstwie pośredniej **CHIO-TPE™**.

Odporność na wysoką temperaturę

Dzięki unikalnej warstwie **CHIO-TPE™**, poliestrowe pasy CHIORINO zapewniają wysoką odporność na temperaturę.

Niezawodne FAST JOINT

Kombinacja technologii Fast Joint oraz zastosowanie warstwy **CHIO-TPE™**, umożliwia łatwe i szybkie łączenie pasów na maszynie.

Pasy poliestrowe z warstwą pośrednią **CHIO-TPE™**

Typ	Powierzchnia górna	Powierzchnia nośna	Antystat.	Grubość mm	Min. śr. rolki mm	K 1% N/mm	Temperatura	
							min. °C	max. °C
T20/20E	Elastomer	Elastomer	•	2,0	25	12	-20	80
T20/25E	"	"	•	2,5	40	12	-20	80
T30/25E	"	"	•	2,5	50	18	-20	80
T30/30E	"	"	•	3,0	50	18	-20	80
T40/30E	"	"	•	3,0	50	20	-20	80