

CHIO LINK™

Szybki montaż – wysoka wytrzymałość



ChioLink to przełom w konstrukcji taśm transportujących. Połączenie strukturalnej siatki modułowej z elastomerową warstwą nośną umożliwia szybkie i proste łączenie taśm na dowolną długość. Dzięki specjalnej konstrukcji każdy montaż czy naprawa może być wykonana na miejscu bez użycia kleju i specjalistycznego serwisu. **ChioLink** to przede wszystkim oszczędność czasu i optymalizacja kosztów.

ChioLink znajduje zastosowanie przede wszystkim w produkcji opakowań w szczególności kartonów i tektury falistej oraz w przemyśle drzewnym i oponiarskim.

CECHY	ZALETY
Opatentowana konstrukcja taśmy →	• Doskonała stabilność • Dłuższa żywotność • Wysoka wydajność
Wysokiej jakości pokrycie elastomerowe →	• Wysoka odporność na ścieranie • Doskonała odporność na oleje, farbę drukarską i chemikalia • Stabilność pozycjonowania
Prosta technika łączenia →	• Optymalizacja kosztów • Zwiększenie efektywności • Bezpieczeństwo eksploatacji



**SZYBKIE I
BEZPIECZNE
ŁĄCZENIE**



**WYSOKIEJ JAKOŚCI
POKRYCIE
ELASTOMEROWE**



CHIO LINK™

Dostępne taśmy typu **ChioLink**

Typ	Powierzchnia powłoki przenoszącej			Spód taśmy	Grubość całkowita mm	Min. średnica rolki mm	Wydłużenie 1 % dla N/mm	Odporność na temp. °C	
	materiał	struktura	kolor					min.	max.
ChioLink G15 HS FL Food Grade	syntetyczny elastomer	FL	kremowy	siatka modułowa	4,0	80	13	-20	100
ChioLink G40 MF red	naturalny elastomer	FL	czerwony	siatka modułowa	6,5	80	13	-20	100
ChioLink G40 HS GP red	syntetyczny elastomer	GP	czerwony	siatka modułowa	7,0	80	13	-20	100